



GAMA MB FORKLIFT
2023/2024

CATÁLOGO MINI

TRANSPALETAS



ET15MH-P

Capacidad: 15T
Batería: 24V/20Ah
Cargador: 24V/8A externo
Velocidad: 4/4.5km/h



F4

Capacidad: 15T
Batería: 24V/20Ah
Batería adicional: 24V/20Ah
Cargador: 24V/4A externo
Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Velocidad: 4/4.5km/h



ET15MH-P-F

Capacidad: 15T
Batería: 24V/20Ah
Cargador: 24V/8A externo
Galvanizada: SI
Velocidad: 4/4.5km/h



EPT20-15ET

Capacidad: 15T
Batería: 2x12V/85Ah
Cargador: 24V/15A incorporado
Ancho horquilla: 560/685mm
Largo horquilla: 1000/1150/1220mm
Velocidad: 4/4.5km/h



EPT20-15ET2

Capacidad: 15T
Batería: 24V 85Ah | 24V 85Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 560/685mm
Largo de horquilla: 1150 | 800-2000mm
Velocidad: 4.5/5km/h



EPL1531

Capacidad: 15T
Batería: 24V/20Ah
Cargador: 24V/10A externo
Ancho de horquilla: 560/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 4.5/5km/h



EPL154

Capacidad: 15T
Batería: 24V/30Ah
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 800/1000/1150mm
Velocidad: 4.5/5.0km/h



EPL185

Capacidad: 18T
Batería: 48V/20Ah (opcional 48V/30Ah)
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.0/5.5km/h



EPT20-20WA(L)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/210Ah | 24V/240Ah
Opción litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



EPT25-WA(L)

Capacidad: 25T
Batería: 24V 165/210/240Ah
Opción litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



WPL202

Capacidad: 2T
Batería de litio: 24V/100Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



KPL201

Capacidad: 20T
Batería: 24V/280Ah | 24V/345Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 8.5/10km/h



RPA201H

Capacidad: 2T
Batería: 24V 210Ah
Cargador: 24V/30A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 9/12km/h



RPL201(H)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad RPL201: 7.5/8km/h
Velocidad RPL201H: 9/12km/h



RPL251

Capacidad: 25T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 560/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 5.5/6km/h



RPL301

Capacidad: 3T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 560/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 5.5/6km/h



TRACTORES DE ARRASTRE



QDD301T

Capacidad: 3.0T
Batería: 48V/240Ah | 48V/275Ah
Cargador: 48V/45A externo
Velocidad: 7/15 km/h



QDD601T(L)

Capacidad: 6.0T
Batería: 48V/275Ah | 48V/325Ah
Opción litio: 48V/280Ah
Cargador: 48V/45A externo
Cargador litio: 48V/100A externo
Velocidad: 7/17 km/h



QDD10(L)

Capacidad: 1.0T
Batería: 24V/50Ah
Opción litio: 24V/20Ah
Cargador: 24V/8A incorporado
Cargador opción litio: 24V/10A incorporado
Velocidad: 4.5/5 km/h



APILADORES



XEA10

Capacidad: 1.0T
Batería: 2x12V/80Ah
Cargador: 24V/10A externo
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2500-3500mm
Velocidad: 4/4.5Km/h



EST124(L)

Capacidad: 1.2T
Batería AGM: 24V/80Ah
Batería opción litio: 24V/80Ah
Cargador AGM: 24V/10A incorporado
Cargador de litio: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1000-1150-1220mm
Elevación: 2513-3613mm
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



WSA161(L)

Capacidad: 1.6T
Batería: 24V 210/240/270Ah
Batería de litio: 24V 205/100Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570-665mm
Largo de horquilla: 1150-1220mm
Elevación: 2500-5500mm
Velocidad: 5/5.5 Km/h



ES20-WA

Capacidad: 2.0T
Batería: 24V/280Ah
Cargador: 24V/30A externo
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150/1220mm
Elevación: 2700-4800mm(min-max)
Velocidad: 4.5/5Km/h



EST122

Capacidad: 1.2T
Batería AGM: 2x12V 85/105Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2515-3315mm
Velocidad: 4.2/4.5Km/h



ESL122

Capacidad: 1.2T
Batería de litio: 24V/80Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm / 1220mm
Elevación: 2515-3315mm
Velocidad: 4.2/4.5Km/h



ES12-25WA(L)

Capacidad: 1.2T
Batería: 24V/210Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 920-1220mm
Elevación: 2500-5000mm(min-max)
Velocidad: 5.0/5.5Km/h



ES14-30WA(L)

Capacidad: 1.4T
Batería: 24V/210Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 2640-5500mm(min-max)
Velocidad: 5.5/6.0Km/h



ES12-12ES

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x12V 85/105/120Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2515-3615mm
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ES15-15ES

Capacidad: 1.5T
Batería: 2x12V/125Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2515-3315mm
Velocidad: 5Km/h



ES18-40WA(L)

Capacidad: 1.8T
Batería: 24V/280Ah | 24V/360Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 920-1220mm
Elevación: 2640-5500mm
Velocidad: 4.5/5.0Km/h



ES12-12MMi(L)

Capacidad: 1.2T
Batería: 24V/85Ah
Opción batería de litio: 24V/80Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Cargador de litio: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 1605-1955mm(min-max)
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ES12-12MM

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x12V/85Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 550/685mm
Largo de horquilla: 1000/1150/1220mm
Elevación: 1605-1955mm
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ES12-25MM

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x12V/85Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 1000/1070/1220mm
Elevación: 1570-1920mm
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ES08-WAi

Capacidad: 0.8T
Batería: 4x6V/224Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 1600mm
Velocidad: 5.0/5.5Km/h



ES12-12Wai(L)

Capacidad: 1.2T
Batería: 24V 165/210/230Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 1600-3610mm
Velocidad: 5/5.5Km/h



ES12-25DM

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x12V/105Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 1000/1070/1220mm
Elevación: 2480-3580mm
Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ES15-33DM

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V/125Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 200-765mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevación: 2490-3290mm
Velocidad: 5.0Km/h



ESi161

Capacidad: 1.6T
Batería: 24V/80Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 1608mm
Velocidad: 4/4.5Km/h



KSi20i

Capacidad: 2.0T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570mm
Largo de horquilla: 1150mm
Velocidad: 8.5/10Km/h

APILADORES



ES16-RS(L)

Capacidad: 16T
Batería: 24V 210/230/280Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/600/685mm
Largo de horquilla: 1150/1220mm
Elevación: 2700-5800mm
Velocidad: 5.5/6.0km/h



ES16-RSI

Capacidad: 16T
Batería: 24V 280/360Ah
Cargador: 24V 30/50A externo
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150/1220mm
Elevación: 2700-5000mm
Velocidad: 5.5/6km/h

ES12-12CS(L)



Capacidad: 12T
Batería: 24V/210Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 900-1520mm
Elevación: 2500-5000mm
Velocidad: 5.5/6km/h



ES15-15CS(L)

Capacidad: 15T
Batería: 24V 280/360Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-700mm
Largo de horquilla: 900-1520mm
Elevación: 2700-5000mm
Velocidad: 4.65km/h



ES20-20RAS(L)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/280Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150/1220mm
Elevación: 2700-5500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



CQE15S

Capacidad: 15T
Batería: 24V 210/224/280/360Ah
Cargador: 24V/30A externo
Ancho de horquilla: 200-780mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevación: 2700-5500mm
Velocidad: 5.5/6km/h

CQE15R



Capacidad: 15T
Batería: 24V 280/360Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 200-650mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevación: 2500-5500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



CQE15RL

Capacidad: 15T
Batería de litio: 24V 205/230Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 200-650mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevación: 2500-5500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



RECOGEPEDIDOS



EPT20-RAP

Capacidad: 2T
Batería: 24V 210/280/360Ah
Cargador: 24V/50 A externo
Ancho de horquilla: 540-685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 9/12km/h



JX1

Capacidad: 0.5T
Batería: 24V 210/240/270/280/360Ah
Batería AGM: 24V 224Ah
Cargador: 24V 40/50A incorporado
Cargador AGM: 24V/25A externo
Elevación: 3200-4880mm
Velocidad: 5.5km/h



JX0(L)

Capacidad: 90/110/136kg
Batería: 24V/120Ah
Batería opción litio: 24V/120Ah
Cargador: 24V/15A incorporado
Cargador de litio: 24V/30A incorporado
Velocidad: 6/6.5km/h



JX1L

Capacidad: 0.5T
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/27A incorporado
Elevación: 3200-4880mm
Velocidad: 5.5km/h



TÉRMICO Y PLATAFORMAS



JS07

Altura máxima: 7.8 metros
Batería: 6x 4V/225Ah
Cargador: 100V/240A
Velocidad: 0.8/4km/h



JS12

Altura máxima: 10 | 12 | 14 metros
Batería: 6x 4V/225Ah
Batería opción litio: 24V 180Ah / 24V 220Ah
Cargador: 100V/240A
Velocidad: 0.8-3.2 km/h



H3 SERIES

Capacidad: 1.0T-3.5T
Largo de horquilla: 770/920/920mm
Velocidad máxima: 17-18 km/h
Motor: KUBOTA V2403 (Diesel)
KUBOTA WG2503 (GAS/LPG)
Térmica: SI



CARRETILLAS



EFL181

Capacidad: 1.8T
Batería: 48V/205Ah
Cargador: 48V/50A incorporado
Largo de horquilla: 920-1800mm
Elevación: 2500-4800mm (min-max)
Velocidad: 8.5/9km/h



EFL302

Capacidad: 3T
Batería: 80V/205/280/410Ah
Cargador: 80V/65A externo
Largo de horquilla: 1070-2400mm
Elevación: 2700-6000mm (min-max)
Velocidad: 11/12km/h



TDL201

Capacidad: 2T
Batería: 48V/360Ah
Cargador: 48V/150A externo
Largo de horquilla: 1070-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 15/16 km/h



CPD30L1S

Capacidad: 3T
Batería: 80V/540Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 2000-6000mm (min-max)
Velocidad: 15/16km/h



CPD50F8-Li

Capacidad: 5.0T
Batería: 80V/540Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 2500-6000mm (min-max)
Velocidad: 14/14.5km/h



EFL702

Capacidad: 7.0T
Batería: 80V/820Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1220-2500mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 14/16km/h



EFL252

Capacidad: 2.5T
Batería: 80V/205/280/410Ah
Cargador: 80V/65A externo
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm (min-max)
Velocidad: 11/12km/h



EFL352

Capacidad: 3.5T
Batería: 80V/205/280/410Ah
Cargador: 80V/130A externo
Largo de horquilla: 920-2420mm
Elevación: 2700-6000mm (min-max)
Velocidad: 11/12km/h



CPD20L1

Capacidad: 2T
Batería: 48V/360Ah
Cargador: 48V/150A externo
Largo de horquilla: 1070-2200mm
Elevación: 2000-6000mm (min-max)
Velocidad: 10.5/14km/h



CPD35L1S

Capacidad: 3.5T
Batería: 80V/540Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 2000-6000mm (min-max)
Velocidad: 15/16km/h



CPD45F8-Li

Capacidad: 4.5T
Batería: 80V/540Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 3000-6000mm (min-max)
Velocidad: 14/14.5km/h



EFL1002

Capacidad: 10T
Batería: 80V/820/1230Ah
Cargador: 80V/200A externo
Largo de horquilla: 1520-2440mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 13/15 km/h

RETRÁCTILES



CQD20L

Capacidad: 2.0T
Batería: 48V/360/560Ah
Cargador: 48V/150A externo
Elevación: 2700-12000mm
Velocidad: 10/11 Km/h



CARRETILLAS



EFS151

Capacidad: 15T
Batería de litio: 48V/150Ah
Cargador: 48V/50A incorporado
Largo de horquilla: 920-1520mm
Radio de giro: 1535mm
Elevación: 2500-4500mm
Velocidad: 8/9 km/h



CPD15TVL

Capacidad: 15T | 18T | 20T
Batería: 80V/150Ah/205Ah
Cargador: 80V/35A incorporado
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Elevación CPD15TVL: 3000-5000mm
Número de ruedas: 3
Velocidad: 13/14km/h



CPD18TVL

CPD20TVL



CPD18FVL

Capacidad: 18T | 20T
Batería: 80V/205Ah
Cargador: 80V/35A incorporado
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Número de ruedas: 4
Velocidad: 13/14km/h



CPD20FVL



EFL253(S)

Capacidad: 25T
Batería: 80V/205/280/410Ah
Batería modelo EFL253S: 80V/230/460Ah
Cargador: 80V/65A externo
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL253S: 16/17km/h



EFL303(S)

Capacidad: 3000Kg
Batería: 80V 205/280/410Ah
Batería modelo EFL303S: 80V 230/460Ah
Cargador: 80V/65A externo
Largo de horquilla: 1070-2400mm
Elevación: 2700-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL303S: 16/17km/h



EFL353(S)

Capacidad: 3500KG
Batería: 80V 280/410Ah
Batería modelo EFL353S: 80V 280/460Ah
Cargador: 80V/130A externo
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 2700-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL353S: 16/17km/h



MB

**GAMA MB FORKLIFT
2023/2024**



www.mbforklift.com

MB Forklift
Rúa Romana 58
31390, Olite
Navarra (España)

info@mbforklift.com
www.mbforklift.com



© 2023 MB Forklift

Los productos MB Forklift cumplen con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad requeridos por las Directivas Europeas de aplicación. 